

NETSELSKABET ELVÆRK A/S
Løvevej 5
7700 Thisted

Dato 14-10-2026
Sagsnr: S2026-62

Spildevandstilladelse til samletank og nedsivning af tag- og overfladevand i faskine fra Læsbjerg 15, 7950 Erslev

Morsø Kommune har d. 8. maj 2026 modtaget ansøgning om samletank og faskineanlæg til nedsivning af tag- og overfladevand fra ny transformatorstation på Læsbjerg 15, 7950 Erslev, matr.nr. 3ai, Dragstrup By, Dragstrup fra P+P arkitekter a/s på vegne af NETSELSKABET ELVÆRK A/S.

Kommunen har efterfølgende løbende modtaget supplerende oplysninger.

Kommunen meddeler hermed tilladelse til etablering samletank og faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand via olieudskillere i henhold til tilladelsens vilkår.

Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden er Morsø Kommune.

Tilsyn vil dog ikke ske regelmæssigt eller med lovbestemte tidsrum, da der ikke er tale om en listevirksomhed i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles med følgende vilkår

Vilkår 1-4 er generelle vilkår for hele det ansøgte projekt. Vilkår 5-16 er vilkår specifikt til samletanken og vilkår 17-31 er til faskineanlægget.

Generelle vilkår

1. Samletank og faskineanlægget skal etableres som ansøgt (bilag 1), undtagen hvis andet er beskrevet i vilkårene.
2. Samletank og faskineanlægget skal etableres af autoriseret kloakmester.
3. Anlæggene anses først for endeligt godkendt, når kloakmesteren har fremsendt en færdigmeldingserklæring til kommunen. Færdigmeldingen skal indeholde en målfast tegning, der viser samletankens og faskineanlæggets endelige placering samt alle tilslutninger til tanken. Tegningen skal angive relevante mål, afstande til skel, bygninger og øvrige faste installationer.
4. Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv.

MORSØ KOMMUNE
Natur og Miljø

Anne Bruun
9970 7076
adb@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Før jordarbejdet sættes i gang skal man være opmærksom på Museumslovens¹ § 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Museet gennemfører arkivalsk kontrol og eventuelt en arkæologisk forundersøgelse for at afgøre, om der er fortidsminder i arealet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Thy.

Vilkår vedr. etablering og drift af samletank

5. Samletanken skal være helt eller delvist nedgravet på ejendommen, dvs. samletanken skal kunne relateres til den pågældende ejendoms matrikelnummer.
6. Kloakmesteren er ansvarlig for dimensionering af tanken, og denne er i ansøgningen angivet til en 2,6 m³ SeptiClean samletank.
7. Afstanden til veje, skel og bygninger skal være mindst 2 meter.
8. Afstanden til bygninger skal overholde reglerne i Bygningsreglementet for småhuse og DS 415 Norm for fundering af bygværker.
9. Samletanken skal være typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen) jf. Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
10. Samletanken skal være forsynet med en funktionsdygtig højvandsalarm, der tydeligt varslers, når tanken er ved at være fuld, så rettidig tømning kan foretages, og overløb undgås.
11. Samletanken skal placeres og indrettes således, at der uden problemer vil være adgang for en slamsuger til tømning af samletanken. Dækslet til samletanken skal være frit tilgængeligt. Samletanken skal være med let oplukkeligt dæksel med en vægt på højst 30 kg og med en diameter på mindst 30 cm. Dækslet må ikke være tildækket af hverken jord, græs eller andre materialer.
12. Regnvand, øvrigt overfladevand, drænvand og processpildevand må ikke ledes til anlægget.
13. Samletanken skal jævnligt, og mindst 1 gang årligt, tømmes af et godkendt slamsugerfirma, der foretager såvel tømning som transport med godkendt materiel. Kommunen skal have dokumentation for, at tankens indhold suges op og transporteres væk på forsvarlig vis, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 53. Der skal således indgås kontrakt med godkendt transportør vedr. tømningsordning.
14. Kopi af kontrakt fra vilkår 13 skal indsende til Morsø Kommune, i forbindelse med indsendelse af kloakfærdigmelding.

¹ Lovbekendtgørelse 2025-07-07 nr. 1017, Museumsloven

15. Spildevandet skal afleveres direkte til et godkendt renseanlæg, der kvitterer for modtagelsen. Østre strand Renseanlæg er f.eks. et godkendt renseanlæg.
16. Kommunen kan kræve dokumentation for at spildevandet er afleveret ved en godkendt renseanlæg.

Vilkår vedr. etablering og drift af faskineanlægget

17. Afløb fra opsamlingskar skal passere et sandfang og en klasse 1 olieudskiller med koalescensfilter, som til enhver tid skal være funktionsdygtig og kunne vedligeholdes uden adgangsbegrænsninger.
18. Afløb fra opsamlingskar skal udføres som dykket afløb, så flydende olie tilbageholdes i karret.
19. Opsamlingskar og olieudskiller skal dimensioneres således, at anlægget kan rumme og behandle det samlede volumen af olie og vand, der kan tilføres fra transformatoren, herunder ved spild af hele olieindholdet samt samtidig regnhændelse.
20. Der skal etableres alarm ved lav oliestand i transformere samt niveauføler i opsamlingskar med alarm til døgnbemandet system.
21. Faskineanlægget skal etableres med egnet materiale.
22. Faskineanlægget skal overholde følgende minimums afstandskrav:
 - a. 5 meter til bygninger
 - b. 2 meter til skel
23. Faskineanlægget skal i øvrigt til enhver tid kunne frigraves.
24. Faskineanlægget skal etableres således, at den ikke medfører forsumpning, frit vandspejl eller overfladisk afstrømning over skel.
25. Der skal være minimum 25 m til drikkevandsboringer og brønde.
26. Faskineanlæggets bund skal etableres minimum 1 meter over grundvandsstanden.
27. Faskineanlægget skal holde en afstand på min. 25 m til vandløb, grøfter og dræn.
28. Faskineanlægget må kun modtage tag- og overfladevand fra de arealer, som den er dimensioneres til at modtage regnvand fra. Øvrigt vand må ikke ledes til faskinerne.
29. Sandfang skal inspiceres og tømmes mindst én gang årligt.
30. Kommunen kan kræve dokumentation for udført vedligeholdelse.

31. Såfremt der som følge af svigt i olieudskiller, sandfang eller øvrige anlægs-komponenter opstår jord- eller grundvandsforurening, skal forureningen uden unødigt ophold undersøges og oprenses i et omfang, der kan godken-des af tilsynsmyndigheden.

Projektbeskrivelse

NETSELSKABET ELVÆRK A/S har ansøgt om at opføre en ny transformatorstation på Læsbjerg 15, hvor der pånuværende tidspunkt er en ældre transformatorstation.

Tag- og overfladevand fra den nye transformatorstation håndteres ved lokal nedsivning i faskiner. Det samlede afvandede areal udgør 278,4 m².

Nedsivningsanlægget består af tre faskiner, hver med en længde på 10,8 m og en bredde på 1,2 m.

Tagvandet ledes først gennem et sandfang, inden det videreføres til faskinerne. Transformatorerne er placeret på arealer med opsamlingskar, hvorfra regnvand afledes via et separat sandfang og en olieudskiller, inden det sammenkobles med tagvandet.

Olieudskilleren er etableret som en sikkerhedsforanstaltning, da der kan være risiko for olieforurening af regnvandet i tilfælde af kondensvand og lækage fra transformatorerne.

Olieudskilleren er dimensioneret på baggrund af et tilsluttet areal på 114 m² og en dimensionsgivende regnintensitet på 140 l/(s·ha). Dette svarer til en beregnet vandføring på ca. 1,6 l/s og en beregnet nominel størrelse på 1,92. Der er derfor valgt en olieudskiller i standardstørrelsen NS 3 med tilhørende slamfang på 600 l. Efter passage gennem henholdsvis sandfang samt sandfang og olieudskiller samles tagvand og afstrømning fra transformatorarealerne og ledes til de to faskiner for nedsivning.

Spildevand i forbindelse med velfærdsfaciliteter i den nye bygning ansøges afledt til en 2,6 m³ samletank af mærket SeptiClean med en VA-alarm.

Miljøteknisk vurdering

Nedsivning

Det vurderes, at det beskrevne anlæg er opbygget efter et forsigtighedsprincip og i væsentlig grad reducerer risikoen for, at olieholdigt vand fra transformatoranlægget kan forurene grundvandet. Olieudskillere anvendes netop på arealer, hvor der er risiko for oliespild eller olieholdigt regnvand, og et forudgående sandfang bidrager til at sikre udskillerens funktion ved at tilbageholde partikler og sediment.

Anlægget er opbygget således, at:

- Tagvand passerer gennem et sandfang før nedsivning.
- Regnvand fra transformatorerne opsamlingskar ledes gennem et separat sandfang og en olieudskiller (NS 3).
- Olieudskilleren er dimensioneret til et afvandingsareal på 114 m² og med en kapacitet, der er større end den beregnede dimensionsgivende vandføring på ca. 1,6 l/s.
- Først efter rensning sammenkobles afstrømningen med tagvandet, hvorefter vandet nedsives i faskinerne.

På baggrund af den valgte dimensionering vurderes olieudskilleren at have tilstrækkelig kapacitet til den forventede afstrømning fra transformatorområdet. Samtidig vil et eventuelt mindre oliespild eller en mindre lækage fra transformatorerne normalt blive tilbageholdt i opsamlingskar og olieudskiller, inden vandet når faskinerne.

Det vurderes, at risikoen for forurening reduceres væsentligt ved etablering af olieudskillere og sandfang. Risikoen kan dog ikke elimineres fuldstændigt, da der ved uheld, driftsfejl eller mangelfuld vedligeholdelse fortsat kan ske udledning af olie til faskineanlægget. Det forudsættes derfor, at anlægget drives og vedligeholdes korrekt. Der er desuden stillet vilkår om, at eventuel jordforurening som følge af svigt i anlægget skal undersøges og oprenses.

Tilladelsen meddeles også i henhold til § 42 i spildevandbekendtgørelsen, da den omfatter nedsivning af separat regnvand, som kan indeholde processpildevand i form af olie.

I henhold til § 42, så kan tilladelsen meddeles hvis følgende punkter er opfyldt

- 1) *Tilladelsen er ikke i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- og kommuneplaner og med bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.*
- 2) *De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.*
- 3) *Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.*
- 4) *Nedsivningen er ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, kan opfyldes.*
- 5) *Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter, jf. § 22.*

Disse punkter vurderes nærmere i det følgende;

Forhold til gældende planer og miljømål (Punkt 1 og 4):

Tilladelsen ses ikke at være i konflikt med kommuneplanen, Kommuneplanen lægger op til at man kan nedsive lokalt. For området er der ingen gældende lokalplan. Ligeledes er tilladelsen ikke i konflikt med vandområdeplanerne, da tag- og overfladevandet ikke bliver ledt til recipient, men nedsives lokalt i faskiner.

Risiko for forurening af vandforsyningsanlæg (Punkt 2)

Faskineanlægget ansøges etableret i et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte placering ligger ca. 270 m fra Dragstrup Vandværks indvindingsopland. Den nærmeste registrerede boring findes umiddelbart øst for matriklen, men er sløjfet. Den nærmeste boring med anvendelige geologiske oplysninger ligger ca. 127 m nordøst for den planlagte faskine, mens Dragstrup Vandværks aktive indvindingsboringer er placeret ca. 570-580 m mod sydvest.

Potentialekort viser, at grundvandsstrømningen i området er rettet mod vest/sydvest i retning af vandværkets indvindingsboringer. Tilgængelige boringsoplysninger viser, at de øvre jordlag overvejende består af ler, silt og andre finkornede aflejringer. Disse jordtyper er relativt tætte og bidrager til en naturlig beskyttelse af grundvandet ved at forsinke nedsivningen og transporten af eventuelle forurenende stoffer. Under de øvre lag forekommer sandede aflejringer, som udgør de grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand.

Oplysninger fra nærliggende boringer indikerer, at der flere steder findes mægtige lerlag over de magasinførende sandlag. Tilsvarende ses der ved Dragstrup Vand-

værks aktive indvindingsboringer beskyttende lerlag mellem terræn og de filter-satte sandlag.

Da vurderingen er baseret på oplysninger fra omkringliggende boringer, kan lokale variationer i de geologiske forhold ikke udelukkes. Samlet set peger de tilgængelige data dog på, at det indvindingsrelevante grundvandsmagasin er dækket af beskyttende jordlag.

Risiko for forurening af grundvandet (Punkt 3)

De miljøskadelige stoffer som findes i regnvand og non-PCB transformerolie består primært af raffinerede mættede kulbrinter. Stoffernes miljømæssige betydning vurderes som følger:

PAH'er

- Forekommer i meget lave koncentrationer i regnvand og i lave koncentrationer i non-PCB transformerolie.
- Er tungt opløselige og binder stærkt til jordpartikler.
- Har lav mobilitet og forventes at tilbageholdes i de øvre jordlag.

Aromatiske kulbrinter (ikke PAH/BTEX)

- Forekommer i mindre mængder som bestanddele i mineralolie.
- Har lav til moderat opløselighed og relativt begrænset mobilitet.
- Nedbrydes moderat hurtigt i aerobe jordlag.

E. coli-bakterier

E. coli-bakterier, der forekommer i separat regnvand, stammer primært fra fugles og andre dyrs efterladenskaber på tag- og overfladearealer. Når regnvandet nedsiver gennem jorden, tilbageholdes bakterierne imidlertid hurtigt, idet de binder sig til jordpartiklerne. Samtidig er forholdene i jorden mindre gunstige for bakteriernes overlevelse end deres naturlige levested i mennesker og dyrs tarmsystemer. De lave temperaturer og den begrænsede tilgængelighed af næringsstoffer betyder, at E. coli kun overlever i kort tid, før de fortrænges af de naturligt forekommende jordbakterier.

Derudover er koncentrationen af E. coli i separat regnvand væsentligt lavere end i husspildevand. På baggrund af dette samt de relative store afstande til drikkevandsboringer for Dragstrup vandværk vurderer kommunen, at E. coli ikke vil udgøre en væsentlig risiko for forurening af hverken grundvand eller drikkevand i forbindelse med det pågældende projekt.

Jordforurening

Hele ejendommen er V1-kortlagt. I forbindelse med projektet har ansøger fået udtaget jordprøver fra boring 1-7 samt M1. Der blev under borearbejdet ikke observeret lugt- eller synsindtryk, som indikerer jordforurening. De udtagne jordprøver er analyseret for relevante forureningsstoffer, og analyseresultaterne viser, at samtlige prøver kan klassificeres som kategori 1-jord, idet der ikke er påvist koncentrationer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. På den baggrund vurderer kommunen, at jordforholdene ikke udgør en miljømæssig hindring for projektet, og at der ikke er konflikt mellem den konstaterede V1-kortlægning og tilladelsen til nedsivning af tag- og overfladevand.

Da regnvandet der nedsives stammer fra tagarealer og opsamlingskar og ikke vejarealer vurderer kommunen at tilladelsen ikke er i konflikt med bestemmelsen i punkt 3, da de stoffer som er problematiske i forhold til grundvandskvaliteten, enten vil forekomme i relativt små mængder samt/eller binde sig til jordpartikler i

de øverste jordlag under faskineanlægget eller nedbrydes inden det når grundvandet.

Afstand til vandløb, sø og hav (Punkt 5)

Nærmeste overfladevandområde er ID 3763004, som dækker oplandet til Solbjerg å, og den korteste afstand til et vandløb er ca. 470 m. Nord for placering af faskineanlægget er der et drænsystem. Faskinerne holder en afstand over 25 m fra drænsystemet nord fra placeringen. Tilladelsen er derfor ikke i konflikt med pkt. 5.

Samletank

Der er ansøgt om etablering af en samletank på 2,6 m³ med VA-alarm til opsamling af spildevand

fra velfærdsfaciliteter i bygning tilknyttet transformatorstationen, omfattende udelukkende sanitært spildevand fra personer.

Ansøger har oplyst, at transformatorstationen forventes at have ca. 6 servicebesøg årligt samt et begrænset antal besøg i forbindelse med eventuelle fejlmeldinger. Anvendelsen af toilet og håndvask vurderes derfor at være meget begrænset. På baggrund af de oplyste driftsforhold vurderes den forventede spildevandsmængde at være beskeden i forhold til samletankens volumen på 2,6 m³. Kommunen vurderer derfor, at den ansøgte samletank er tilstrækkeligt dimensioneret til at modtage og opbevare, det forventede spildevand fra transformatorstationen. Det forudsættes, at tanken udelukkende modtager sanitært spildevand, og at der ikke er et væsentligt vandforbrug.

Ansøger har oplyst, at der etableres en VA-alarm i forbindelse med samletanken. Kommunen vurderer, at dette er en hensigtsmæssig løsning, idet tanken kun forventes anvendt sporadisk og med lange perioder mellem besøgene. VA-alarmen vil varsle ved høj fyldningsgrad og dermed bidrage til, at tømning kan rekvireres i tide og risikoen for overløb minimeres.

Habitatsvurdering

Der er ingen beskyttede naturtyper i det ansøgte område. I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen² skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Læsbjerg 15 7950 Erslev (matr.nr. 3ai, Dragstrup By, Dragstrup) ligger ca. 2,0 km fra Mågerodde og Karby Odde - Natura 2000 område nr. 42, bestående af Fuglebeskyttelsesområde nr. F25 og Habitatområde nr. H177.

Mågerodde og Karby Odde er udpeget på baggrund af habitat-område med 14 naturtyper, 1 arter (odder) samt fuglebeskyttelsesområde med 6 fuglearter (klyde, kortnæbbet gås, havterne, lysbuget knortegås, dværgterne samt hjejle)³. Idet der ingen vandløbsmæssig forbindelse er mellem området med placering af faskinen og Natura2000 områderne vurderes det, at den ansøgte faskine nedsivning er uden væsentlig betydning for områderne og de arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlaget for områderne.

Der er ikke registreret, og derfor ikke konkret kendskab til forekomsten af bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter i umiddelbar nærhed af Læsbjerg 15 7950 Erslev (matr.nr. 3ai, Dragstrup By, Dragstrup).

²Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023

³ Natura 2000-handleplan 2022–2027 Mågerodde og Karby Odde Natura 2000-område nr. N42 Habitatområde nr. H177 Fuglebeskyttelsesområde nr. F25

Kommunes samlet vurdering

Morsø Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig risiko for forurening af grundvand, overfladevand eller naturinteresser. Nedsivningsanlægget er opbygget efter et forsigtighedsprincip med sandfang og olieudskiller for afstrømning fra transformatorområdet, hvilket vurderes at reducere risikoen for olieforurening væsentligt.

Betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 42 vurderes at være opfyldt.

Nedsivningen er ikke i strid med gældende planer eller miljømål, og anlæggets placering samt afstanden til indvindingsanlæg og recipienter vurderes at sikre, at grundvands- og overfladevandsinteresser ikke påvirkes væsentligt. De relevante forureningsstoffer forventes desuden i høj grad at blive tilbageholdt eller nedbrudt i de øvre jordlag.

De udførte jordundersøgelser viser ikke tegn på jordforurening, og den eksisterende V1-kortlægning vurderes derfor ikke at være til hinder for projektet. Den ansøgte samletank vurderes ligeledes at være tilstrækkeligt dimensioneret til det forventede begrænsede spildevandsbidrag.

Endelig vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt. På den baggrund finder kommunen, at der kan meddeles tilladelse til, det ansøgte på de fastsatte vilkår.

Partshøring

Udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos ansøger i perioden fra den 14. september 2026 til den 6. oktober 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet, og tilladelsen meddeles derfor uden ændringer.

Lovgrundlag for tilladelsen og klagemuligheder

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven⁴ § 19 stk. 1 og 2 samt §§ 39, 42 og 48 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen⁵ og habitatbekendtgørelsen⁶ § 6.

Med udgangspunkt i § 67 stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen beslutter kommunen, at tilladelsen kun er gældende indtil 2 år efter udstedelsen. Hvis ikke tilladelsen benyttes inden da, bortfalder tilladelsen automatisk.

Kommunen kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen uden erstatning efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 20 stk. 1, hvis der er fare for forurening af vandforsyningen, hvis spildevandsafledningen i området ændres, eller hvis hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt, gør det nødvendigt. I tilfælde af senere beslutning om offentlig kloakering af ejendommen, er det politisk besluttet i Morsø Kommune at give en 20 års afskrivningsperiode på anlægget. Dette betyder, at ejendommen tidligst kan kræves tilsluttet offentlig kloak 20 år efter meddelelsen af denne tilladelse.

Afgørelsen vedrørende nedsivning i faskine for tag- og overfladevand fra transformatorstationen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageadgangen omfatter tilladelsen meddelt efter § 19.

⁴ Lovbekendtgørelse 2026-09-11 nr. 842 om miljøbeskyttelse

⁵ Bekendtgørelse 2025-11-27 nr. 1446 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

⁶ Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Afgørelse vedrørende samletanken kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 57.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 11. november 2026.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nedenstående på tlf. 9970 7076 eller e-mail adb@morsoe.dk.

Venlig hilsen

Anne Bruun
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Ansøgning

Kopimodtagere:

NETSELSKABET ELVÆRK A/S

P+P arkitekter a/s, Thomas Gramstrup Nielsen, tgn@pplusp.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors, morsoe@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Sportsfiskerne, lokalafdeling (Morsø Lystfiskerforening), nhl60@outlook.dk

Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk